

MOD. bernesga S3

EN ISO 20345:2011
S3 +CI + WRU + SRC
Tallas: 35 a 50

CARACTERISTICAS



PUNTERA DE COMPOSITE



ABSORCIÓN DE ENERGÍA



SUELA ANTIDESLIZANTE



PU2D
SUELA POLIURETANO 2D



TRATAMIENTO HIDROFUGO



HORMA EXTRA-ANCHA



AISLANTE AL FRÍO



SUELA ANTIABRASIVA



PIEL FLOR HIDROFUGADA



RESISTENTE A HIDROCARBURIOS



PLANTILLA ANTI-PERFORACION NO METALICA



ANTIESTÁTICO



CALZADO CONFORTABLE



FICHA TECNICA

PUNTERA » Puntera **PLÁSTICA (R-89)** resistente a impactos de 200 julios.

PLANTILLA » Plantilla anti-perforación de trenzado textil de alta tenacidad.
Protección frente al punzamiento 1100nw

SUELA » Entresuela de poliuretano expandido muy ligero
» Suela de poliuretano compacto altamente resistente
» Máximo nivel en antideslizamiento (SRC)
» Calzado antiestático (A)
» Sistema de absorción de energía en el talón (E)
» Aislante al frío (CI)

PIEL » Empeine de piel flor hidrofugada especial para seguridad (WRU)
» Fuelle interior que aísla el pie de cuerpos extraños e impurezas

HORMA » Horma **EXTRA-ANCHA** y Confortable

SISTEMA DE CIERRE » Sistema de cierre de desprendimiento rápido especialmente resistente

FORRO Textil higiénico y transpirable



MANTENIMIENTO

Para mantener en óptimas condiciones de uso el calzado, se recomienda mantener siempre el calzado limpio.
En caso de humedecerse, es recomendable secar a temperatura ambiente. No exponer el calzado a calor directo por parte de ningún dispositivo.

GARANTÍA

Línea de Seguridad garantiza la calidad y durabilidad de sus Productos ante eventuales fallos de fabricación.
Es aconsejable el uso de un artículo apropiado, Teniendo en cuenta las condiciones de cada actividad productiva.