



MOD. CARDINAL

EN ISO 20345:2011

S1P + SRC

Tallas: 36-42

CARACTERISTICAS



PUNTERA COMPOSITE



ABSORCIÓN DE ENERGIA



SUELA ANTIDESLIZANTE



SUELA CAUCHO + PU



HORMA EXTRA-ANCHA



SERRAJE ANOBUCCADO



AISLANTE AL FRIO



SUELA ANTIABRASIVA



RESISTENTE A HIDROCARBUROS



PLANTILLA ANTIPEFORACION NO METALICA



ANTIESTÁTICO



CALZADO CONFORTABLE



FICHA TECNICA



PUNTERA

- Puntera **NO METALICA** resistente a impactos de 200 Julios. (S1)

PLANTILLA

- Plantilla antiperforación **NO METÁLICA**
Protección frente al punzonamiento 1100nw (P)

SUELA

- Entresuela de poliuretano expandido muy ligero y comfortable
- Suela de Caucho altamente resistente a la flexión, abrasión, desgarró e hidrocarburos
- Calzado antiestático

PIEL

- Empeine de piel nobuk, 2-2,2 mm de grosor especial para seguridad resistente al desgarró, abrasión según Norma.
- Fuelle interior que aísla el pie de cuerpos extraños e impurezas

HORMA

- Horma **EXTRA-ANCHA** y Comfortable

SISTEMA DE CIERRE

- Sistema de cierre de cordones

FORRO

- Textil resistente a la abrasión y a la absorción

MANTENIMIENTO

Para mantener en óptimas condiciones de uso el calzado, se recomienda mantener siempre el calzado limpio. En caso de humedecerse, es recomendable secar a temperatura ambiente. No exponer el calzado a calor directo por parte de ningún dispositivo.

GARANTÍA

Línea de Seguridad garantiza la calidad y durabilidad de sus Productos ante eventuales fallos de fabricación. Es aconsejable el uso de un artículo apropiado, Teniendo en cuenta las condiciones de cada actividad productiva.