

**MOD.
DRAVA velcro negro S2**
EN ISO 20345:2011
S2 +CI + SRC
Tallas: 35 a 50
CARACTERISTICAS

PUNTERA DE COMPOSITE

ABSORCIÓN DE ENERGIA

SUELA ANTIDESLIZANTE

SUELA POLIURETANO 2D

TRATAMIENTO HIDROFUGO

HORMA EXTRA-ANCHA

AISLANTE AL FRIO

SUELA ANTIABRASIVA

PIEL HIDROFUGADA

RESISTENTE A HIDROCARBUROS

ANTIESTÁTICO

CALZADO CONFORTABLE

ELEMENTOS NO METÁLICOS

FICHA TECNICA
PUNTERA
» Punta PLÁSTICA (R-89) resistente a impactos de 200 julios.
SUELA

- » Entresuela de poliuretano expandido muy ligero
- » Suela de poliuretano compacto altamente resistente
- » Máximo nivel en antideslizamiento (SRC)
- » Calzado antiestático (A)
- » Sistema de absorción de energía en el talón (E)
- » Aislante al frío (CI)

PIEL

- » Empeine de Piel flor hidrofugada especial para seguridad (WRU)
- » Pieza que cubre el empeine que aísla el pie de cuerpos extraños e impurezas

HORMA

- » Horma EXTRA-ANCHA y Confortable

SISTEMA DE CIERRE

- » Sistema de cierre de velcro

FORRO

- » Textil higiénico y transpirable


MANTENIMIENTO

Para mantener en óptimas condiciones de uso el calzado, se recomienda mantener siempre el calzado limpio. En caso de humedecerse, es recomendable secar a temperatura ambiente. No exponer el calzado a calor directo por parte de ningún dispositivo.

GARANTÍA

Línea de Seguridad garantiza la calidad y durabilidad de sus Productos ante eventuales fallos de fabricación. Es aconsejable el uso de un artículo apropiado, Teniendo en cuenta las condiciones de cada actividad productiva.