

MOD. SAONA VELCRO S2

EN ISO 20345:2011

S2 +CI + SRC

Tallas: 35 a 50

CARACTERÍSTICAS



PUNTERA DE COMPOSITE



ABSORCIÓN DE ENERGÍA



SUELA ANTIDESLIZANTE



SUELA POLIURETANO 2D



TRATAMIENTO HIDROFUGO



HORMA EXTRA-ANCHA



AISLANTE AL FRÍO



SUELA ANTIABRASIVA



MICROFIBRA HIDROFUGADA



RESISTENTE A HIDROCARBUROS



PLANTILLA ANTIPERFORACION NO METALICA



ANTIESTÁTICO



CALZADO CONFORTABLE



ELEMENTOS NO METÁLICOS



FICHA TECNICA

PUNTERA

» **Puntera PLÁSTICA (R-89) resistente a impactos de 200 julios.**

SUELA

- » **Entresuela de poliuretano expandido muy ligero**
- » **Suela de poliuretano compacto altamente resistente**
- » **Máximo nivel en antideslizamiento (SRC)**
- » **Calzado antiestático (A)**
- » **Sistema de absorción de energía en el talón (E)**
- » **Aislante al frío (CI)**

PIEL

- » **Empeine de Microfibra hidrofugada especial para seguridad (WRU)**
- » **Pieza que cubre el empeine que aísla el pie de cuerpos extraños e impurezas**

HORMA

- » **Horma EXTRA-ANCHA y Confortable**

SISTEMA DE CIERRE

- » **Sistema de cierre mediante una tira de velcro**

FORRO

Textil higiénico y transpirable



MANTENIMIENTO

Para mantener en óptimas condiciones de uso el calzado, se recomienda mantener siempre el calzado limpio. En caso de humedecerse, es recomendable secar a temperatura ambiente. No exponer el calzado a calor directo por parte de ningún dispositivo.

GARANTÍA

Línea de Seguridad garantiza la calidad y durabilidad de sus Productos ante eventuales fallos de fabricación. Es aconsejable el uso de un artículo apropiado, Teniendo en cuenta las condiciones de cada actividad productiva.

