



## MOD. TYTO

EN ISO 20345:2011

S3 + SRC

Tallas: 38-47

# Securityline



### CARACTERISTICAS



PUNTERA COMPOSITE



ABSORCIÓN DE ENERGIA



SUELA ANTIDESLIZANTE



SUELA PU + PU



HORMA EXTRA-ANCHA



PIEL FLOR HIFROFUGADA



AISLANTE AL FRIO



SUELA ANTIABRASIVA



RESISTENTE A HIDROCARBUROS



PLANTILLA ANTIPEFORACION NO METALICA



ANTIESTÁTICO



CALZADO CONFORTABLE

### FICHA TECNICA

#### PUNTERA

- Puntera **PLÁSTICA** resistente a impactos de 200 julios.

#### PLANTILLA

- Plantilla anti perforación de trenzado textil de alta tenacidad.
- Protección frente al punzonamiento 1100nw

#### SUELA

- Entresuela de poliuretano expandido muy ligero
- Suela de poliuretano compacto altamente resistente
- Máximo nivel en antideslizamiento (SRC)
- Calzado antiestático (A)
- Sistema de absorción de energía en el talón (E)

#### PIEL

- Empeine de piel flor hidrofugada especial para seguridad (WRU)
- Fuelle interior que aísla el pie de cuerpos extraños e impurezas

#### HORMA

- Horma **EXTRA-ANCHA** y Confortable

#### SISTEMA DE CIERRE

- Sistema de cierre mediante ganchos **NO METÁLICOS** especialmente resistentes

#### FORRO

- Textil higiénico y transpirable



### MANTENIMIENTO

Para mantener en óptimas condiciones de uso el calzado, se recomienda mantener siempre el calzado limpio. En caso de humedecerse, es recomendable secar a temperatura ambiente. No exponer el calzado a calor directo por parte de ningún dispositivo.

### GARANTÍA

Línea de Seguridad garantiza la calidad y durabilidad de sus Productos ante eventuales fallos de fabricación. Es aconsejable el uso de un artículo apropiado, Teniendo en cuenta las condiciones de cada actividad productiva.